


in 50mm Schritten
verstellbar

Detail "X"



Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:
 Netzanschluss: 3PH.N+PE,400V,50Hz
 Absicherung: 16 Ampere träge
 Kabellänge: ca.2m. 5x2,5mm²
 Druckluft für optionalen Achsheber: lichte Weite 6mm. 6-10 bar

Prepared by customer at the operating column:
 power supply: 3PH.N+PE,400V,50Hz
 fuse: 16 Ampere, time lag
 cable diameter: 5x 2.5m²
 cable length: approx.2m
 air pressure for optional Jack: inner diameter 6mm. 6-10bar

Tragfähigkeit Hebebühne: 4000kg
 capacity lift
 Tragfähigkeit Radfreiheber: 3000kg
 capacity wheel free lift

Alle Maße in Millimeter
 all dimensions in millimeter

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
 subject to alterations!

Eigengewicht
 own weight
 ca. 1300kg
 dynamic Factor: 1.151

440CL00023		Masse ohne Toleranzangaben	Masstab:	Gewicht:	kg
			Werkstoff / Halbzeug		
			j		
		Datum	Name		
		Bearb. 11.03.16	MG		
		Gepr.			
		Norm			
		Benennung			
		4.40 S PLUS			
		Hymax II 4000 Plus			
		Fahrschienenlänge=4800mm			
		Zeichnungsnummer			
		7903_NB			
		Blatt			
		van			
b		Ueberfahrhöhe karr.	31.10.19	mh	
a		Schienenlänge hinzu	9.12.16	mh	
Nr		Aenderung	Datum	Name	Urspr.
		Ersatz fuer:			
		Ersatz durch:			

Nussbaum-ATT
 www.nussbaum-group.de