

LCD SPACEVIEW 5-9/9-13



ART.040717

Die optoelektronische Haube SPACEVIEW 5-9 / 9-13 G ist unerlässlich für die Sicherheit und schützt das Gesicht und die Augen des Schweißers vor UV, Infrarot und Spritzwasser. Vollautomatisch wechselt die Maske in Sekundenbruchteilen vom klaren in den getönten Zustand, sobald sie grundiert ist. Mit einem Stirnband ausgestattet, befreit es die Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten.


EIGENSCHAFTEN

- XXL-Sichtfeld
- Erhöhte Empfindlichkeit dank 4 Sensoren
- WIG-Schweißen > 2 A
- Am Helm einstellbar: Schweißen oder Schleifen
- Im Helm einstellbar: Empfindlichkeit, Zeit
- Filterstufen: 5-9 / 9-13
- Stufen 5-9: Schweißen mit niedriger Leistung




TECHNISCHE TABELLE

Schutz UV/IR	DIN 15
Klassifikation	1/1/1/2
Hellstufe	4
Dunkelstufe	5-9 / 9-13
Verschlusszeit	0,10 ms
Öffnungszeit	0,15 à 0,8 sec
Sichtfeld	100 x 93 mm
Energieversorgung	solar + batterien (CR2450)
Gewicht	540 g
Einstellungen	Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Stufen, Schleifen
Lichtsensoren	4
Einsatzbereiche	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normen	CE / EN 175F / EN 166 / EN 379



Empfindlichkeit



Zeit



Stufen


ZUBEHÖR

Tasche für Schweißmaske
043299




Antitranspirant Stirnband

043466



Brillengläser



114 x 133 (x10)	043893	104 x 96 (x5)	043596