

Die optoelektronische Haube HERMÈS schützt das Gesicht und die Augen des Schweißers vor UV, Infrarot und Spritzwasser. Vollautomatisch wechselt die Maske in Sekundenbruchteilen vom klaren in den getönten Zustand, sobald sie grundiert ist. Wird mit einem Stirnband geliefert, das die Hände von den Händen befreit Schweißer und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten.

EIGENSCHAFTEN


- Filterstufen: 4 / 9-13
- Schutz UV/ IR DIN 15
- Reflektierender Lack
- Am Helm einstellbar : Dunkelstufe , Schweißen oder Schleifen
- Im Helm einstellbar : Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Funktionstest



Wird mit einem Stirnband geliefert

TECHNISCHE DATEN

Schutz UV/IR	DIN 15
Klassifikation	1/1/1/2
Hellstufe	4
Dunkelstufe	9 >13
Verschlusszeit	0,30 ms
Öffnungszeit	0,10 > 1 sec
Sichtfeld	98 x 43 mm
Energieversorgung	solar + batterien (CR 2032)
Gewicht	520 g
Einstellungen	Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Stufen, Schleifen
Lichtsensoren	2
Einsatzbereiche	MMA 5 ▶ 400 / TIG 5 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normen	CE / EN 175F / EN 166 / EN 379



Empfindlichkeit



Öffnungszeit



Stufen

Schleifen

OPTIONEN

Tasche für Schweißmaske
043299




Antitranspirant Stirnband

043466
x2



Brillen



115x 102 (x5) 040793	103.6 x 54 (x5) 040809